

Stator D6-3 DOUBLE



Stator D6-3 DOUBLE posiada wgłębienie z obu stron płaszczka, co umożliwia montaż z dowolnej strony. Po zużyciu pompy ślimakowej pozwala na awaryjne użytkowanie po zmianie strony płaszczka.

The D6-3 DOUBLE stator has a recess on both sides of the casing, which allows for installation on either side. After the worm pump is worn out, it allows for emergency use after changing the casing side.

Der D6-3 DOUBLE-Stator verfügt auf beiden Seiten des Gehäuses über eine Aussparung, die den Einbau von jeder Seite aus ermöglicht. Bei Verschleiß der Schneckenpumpe ist nach Wechsel der Gehäusesseite ein Noteinsatz möglich.

Статор D6-3 DOUBLE имеет выемку с обеих сторон корпуса, что позволяет производить установку с любой стороны. При износе червячного насоса его можно использовать в аварийных ситуациях, заменив сторону корпуса.

Charakterystyka / Characteristic / Merkmal / Характеристика :

Waga / Weight / Waage / Весы :	2,10 kg
Średnica / Diameter / Durchmesser / Диаметр :	89 mm
Długość / Length / Länge / Длина :	270 mm
Twardość Shore / Shore hardness / Shore-Härte / Твёрдость по Шору :	70-74
Maksymalna wielkość ziarna / Maximum grain size / Maximale Korngröße / Максимальный размер зерна :	± 3 mm
Ciśnienie / Pressure / Druck / Давление :	30 bar
Wydajność l/min (przy 200 obr/min) / Capacity l/min (at 200 rpm) / Kapazität l/min (bei 200 U/min) / Производительность л/мин (при 200 об/мин) :	10 l
Wydajność l/min (przy 400 obr/min) / Capacity l/min (at 400 rpm) / Kapazität l/min (bei 400 U/min) / Производительность л/мин (при 400 об/мин) :	20 l

Pompa ślimakowa (Rotor D6-3 + Stator D6-3 Double) używana jest do agregatów tynkarskich z zasilaniem 400V, do wszystkich typów zapraw maszynowych – gipsowo wapiennych i cementowo wapiennych.

The worm pump (Rotor D6-3 + Stator D6-3 Double) is used for plastering machines with a 400V power supply, for all types of machine mortars – gypsum-lime and cement-lime.

Die Schneckenpumpe (Rotor D6-3 + Stator D6-3 Double) wird für Verputzmaschinen mit 400-V-Stromversorgung für alle Arten von Maschinenmörteln – Gips-Kalk und Zement-Kalk – verwendet.

Насос шнековый (Ротор D6-3 + Статор D6-3 Double) применяется для штукатурных машин с напряжением питания 400 В, для всех видов машинных растворов – гипсоизвестковых и цементно-известковых