

# T1 TARTIM İNDİKATÖRÜ



**WEI**



T1 Tartım İndikatörü, taşıt kantarları, platform basküller, tank tartım sistemleri ve test cihazları gibi bir çok alanda kullanıma uygundur.

- » OIML R76 ve Avrupa tip onay sertifikasına sahiptir.
- » Yüksek hassasiyetli A/D çevrim 1/30000
- » Ayarlanabilir sıfır takip aralığı
- » Açılıştta sıfırlama, otomatik sıfırlama aralığı
- » Düşük batarya göstergesi ve şarj koruma devresi
- » Otomatik kapanma ve güç koruma özelliği
- » Canlı hayvan tartım özelliği
- » Üst üste toplama
- » Yüksek ve düşük tartım göstergesi
- » RS232 haberleşme



## ► UYGULAMALAR

- ✓ Taşıt Kantarları
- ✓ Platform Basküller
- ✓ Canlı Hayvan Baskülleri
- ✓ Basit Tartım Uygulamaları

## ►► TEKNİK ÖZELLİKLER

Doğruluk	: 1/30000 (Onaysız)
AB Tip Onay	: (III) n=3000 Bölüntü
Ekran	: 20 mm LED
Durum Göstergeleri	: 7 Adet Durum LED'i
Tuş Takımı	: 5 Membran Buton
ADC	: $\Delta$ - $\Sigma$ Delta - Sigma 20 bits
Çözünürlük	: 0.6 $\mu$ V/e
Yük Hücresi Giriş	: -15mV~ + 15mV Giriş Aralığı
Besleme Voltajı	: 5V DC Maks. 150 mA
Yük Hücresi Sayısı	: Maks. 6 x 350 $\Omega$
Kalibrasyon	: Referans Ağırlık İle
Filtreleme	: 4 Adımlı Dijital
Ağırlık Birimleri	: Kg, Lb, Ton, Newton
Seri Portlar	: Com1 - RS232
Enerji Kaynağı	: AC110~220V 50 Hz
	Şarj Olabilen Batarya
Çalışma Sıcaklığı	: -10°C / 40°C
Kutulama	: ABS Plastik
Ağırlık	: 1.8 Kg
Ölçüler	: 180x170x58